

| | | | | |
|----------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| KRONmat | Teljesítménynyilatkozat | <i>P04-TLP-KT/CPR/14351/18</i> sz. | CE EN 14351-1 | A bevezetés éve 17 |
|----------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------|

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **TLP-V U4 (87DX), TLP U4 (87DW) (RB-xxxxxx) – az PTP-V U4, PTP U4 ablak kereskedelmi változata**
2. Felhasználás célja: **PVC tetőablakok lakó- és kereskedelmi helységekbe való használatra**
3. Gyártó: **KRONMAT Sp. z o.o.
ul. Węgierska 146c,
33-300 Nowy Sącz, Lengyelország**
4. Meghatalmazott képviselő: **./.**
5. A teljesítmény állandóság értékelési és ellenőrzési rendszere: **3**
6. Harmonizált szabvány: **EN 14351-1:2006+A2:2016**
Bejelentett szerv: **Centre of Building Construction Engineering (a bejelentés száma 1390) elvégezte az előzetes típusvizsgálatokat a 3. rendszerben (7.1, 7.5-7.8, 7.11 pontokban foglaltak) és osztályozó jelentést készített. Building Research Institute (a bejelentés száma 1488) – vizsgálatok 7.9 pont.**
7. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

| Alapvető tulajdonságok | | Teljesítmény | | Harmonizált műszaki előírások |
|------------------------|---|--------------------|-------------|-------------------------------|
| | | TLP-V | TLP | |
| üveg | | U4 | | |
| 7.1 | Szélteherrel szembeni ellenállás | C4 osztály (1) | | 4.2 |
| 7.2 | Hóteherrel szembeni ellenállás | 4H-12-4-12-4 (2) | | 4.3 |
| 7.3 | Reakció tűzre | npd (3) | | 4.4 |
| 7.4 | Külső tűzhatással szembeni ellenállás | npd | | 4.4 |
| 7.5 | Vízzáras. Nem védett (A) | E900 | | 4.5 |
| 7.6 | Ütésállóság | 3. osztály – 450mm | | 4.7 |
| 7.7 | A biztonsági berendezés teherbíró-képessége | küszöbérték | | 4.8 |
| 7.8 | Akusztikai jellemzők [dB] | 33 (-2; -5) | 34 (-2; -5) | 4.11 |
| 7.9 | Az ablak hőátbocsátása Uw [W/m²K] | 1,1 (4) | | 4.12 |
| 7.10 | Sugárzással kapcsolatos jellemzők: | | | 4.13 |
| | - Napsugárzási együttható g | 0,53 | | |
| | - Fényáteresztés | 0,74 | | |
| 7.11 | Légáteresztés | 3. osztály | | 4.14 |

(1) >114 cm szélességű, vagy >140 cm magasságú ablakokhoz: npd, (2) H – edzett külső üveg, (3) npd – nincs meghatározott teljesítmény (no performance determined), (4) A referencia méretre (1,23 x1,48 m) a PN-EN ISO 10077-1 sz. szabvány szerint, 6 pont

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében aláírta:



Ewa Łukaszczyk-Haslik
(Minőségellenőrzési és Tanúsítási Igazgató)

Nowy Sącz, 2018 01. 02.